

**AKTUELL**  
**SCHALUNGSSYSTEME**

**Ab sofort zum Kauf erhältlich**

**Schalungsplatten und Holzwerkstoffe**

**3-Schicht-Platten**

Schalungsplatte für den Einsatz in Wand & Decke. Betonbild mit leichter Holzstruktur.



- 3-facher Fichtenlagenaufbau
- WBP-Verleimung
- Beidseitig mit Melaminharz beschichtet

**Nenndicke: 21mm Format: 2000 x 500 mm**

**Gewicht: ca. 9,5 Kg/m<sup>2</sup>**

Preise sowie weitere Technische Eigenschaften auf Anfrage

**PERI T-Plex**

Sperrholzplatte für den Einsatz in Wand & Decke. Zur Erstellung von glatten Betonflächen mit geringen bis normalen Ansprüchen.



- Asiatisches Hartholzsperrholz
- WBP-Verleimung
- Beidseitig mit dunkelbrauner Film-  
beschichtung mit PERI-Logo

**Nenndicke: 21mm Format: 1250 x 2500 mm**

**Gewicht: ca. 14,4 Kg/m<sup>2</sup>**

Preise sowie weitere Technische Eigenschaften auf Anfrage

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen der Spezifikation und Druckfehlern. Es handelt sich um Richtwerte zum Zwecke der Unterscheidung und Abgrenzung. Aus ihnen können keine Garantien oder zugesicherten Eigenschaften abgeleitet werden. Werte und Toleranzen beziehen sich auf ungebrauchte Platten ab Werk und einen Feuchtegehalt von 12%. Angaben zur Einsatzhäufigkeit sind als Erfahrungswerte aus der Praxis zu verstehen.

Bei Sperrholz gibt das erstgenannte Maß des Plattenformates den Verlauf der Holzfasern der Deckfurniere an. Dies ist bei kreuzweise verleimten Sperrholzplatten im Standard-Furnieraufbau gleichzeitig die Haupttragrichtung.