

Premiumtechnik am Bau

Verkauf • Vermietung • Service

HSB

SCHALUNG GmbH

Bei uns zur Miete erhältlich:

EL-props Stahlrohrstützen



- Hochwertige Stahlrohrstütze
- Feuerverzinkt
- Lange Lebensdauer
- Selbstreinigendes und leichtgängiges Außengewinde
- Ausfall- und Quetschsicherung
- Längen von 0,96 bis 5,50 m
- DIN EN 1065



Stützentyp	E 150	BD 250	BD 300	BD 350	E 350	CD 400	D 550
Abmessung	0,96 - 1,50 m	1,46 - 2,50 m	1,71 - 3,00 m	1,96 - 3,50 m	1,96 - 3,50 m	2,21 - 4,00 m	3,05 - 5,50 m
Gewicht	10,5 kg	14,0 kg	15,9 kg	19,1 kg	21,9 kg	22,4 kg	34,2 kg

Standort Ensdorf

Mathias-Erzberger-Straße 9-11
66806 Ensdorf
Tel.: +49 (0) 6831 / 95 67 - 15

Standort Trier

Schweicher Straße 51
54338 Schweich-Issel
Tel.: +49 (0) 6502 / 9 98 93 - 85

Stütztyp	E 150			BD 250			BD 300			BD 350			E 350			CD 400			D 550		
Abmessung	0,96 - 1,50 m			1,46 - 2,50 m			1,71 - 3,00 m			1,96 - 3,50 m			1,96 - 3,50 m			2,21 - 4,00 m			3,05 - 5,50 m		
Gewicht	10,5 kg			14,0 kg			15,9 kg			19,1 kg			21,9 kg			22,4 kg			34,2 kg		
Länge (mm)		↑	↓	B/D	↑	↓	B/D	↑	↓	B/D	↑	↓	E	↑	↓		↑	↓	B/D	↑	↓
960		31,5	34,6																		
1460		30,6	34,6	30,9	32,3	32,3															
1500		30,3	34,6	30,9	32,3	32,3															
1600				30,9	32,3	32,3															
1700				30,9	32,3	32,3	30,9	41,4	41,4												
1800				30,9	32,1	32,3	30,9	41,4	41,4												
1900				28,5	30,3	32,3	30,9	41,4	41,4												
2000				25,8	29,1	32,3	30,9	41,4	41,4	30,9	37,5	37,5	30,0	33,3	33,3						
2100				23,4	28,5	32,3	28,0	35,8	40,6	30,9	37,5	37,5	30,0	33,3	33,3						
2200				21,3	27,9	32,3	25,5	33,9	39,4	30,9	37,5	37,5	30,0	33,3	33,3	36,1	39,9	39,9			
2300				20,0	27,3	32,3	23,4	32,1	38,2	29,8	37,5	37,5	30,0	33,3	33,3	36,1	39,9	39,9			
2400				20,0	26,1	32,1	21,5	30,9	36,4	27,3	37,5	37,5	30,0	33,3	33,3	36,1	39,9	39,9			
2500				20,0	24,8	29,1	20,0	29,7	34,5	25,0	37,5	37,5	30,0	33,3	33,3	36,1	39,9	39,9			
2600							20,0	27,3	32,7	23,1	35,8	37,5	30,0	33,3	33,3	36,1	39,9	39,9			
2700							20,0	25,5	30,3	21,3	33,9	37,5	30,0	33,3	33,3	33,9	39,9	39,9			
2800							20,0	23,6	27,9	20,0	32,7	37,5	30,0	33,3	33,3	31,5	39,9	39,9			
2900							20,0	21,8	25,5	20,0	30,9	37,5	30,0	33,3	33,3	29,4	28,2	39,9			
3000							20,0	20,6	23,0	20,0	29,1	37,5	30,0	33,3	33,3	27,5	37,0	39,9			
3100										20,0	27,3	33,9	30,0	33,3	33,3	25,7	35,8	39,9	20,0	34,6	34,6
3200										20,0	25,5	31,5	30,0	33,3	33,3	24,1	34,5	39,9	20,0	34,6	34,6
3300										20,0	23,6	28,5	30,0	33,3	33,3	22,7	32,1	39,9	20,0	34,6	34,6
3400										20,0	21,8	26,1	30,0	33,3	33,3	21,4	30,3	37,0	20,0	34,6	34,6
3500										20,0	20,6	24,2	30,0	33,3	33,3	20,0	28,5	33,9	20,0	34,6	34,6
3600																20,0	26,7	31,5	20,0	34,6	34,6
3700																20,0	24,8	29,7	20,0	34,6	34,6
3800																20,0	23,8	27,3	20,0	34,6	34,6
3900																20,0	21,8	25,5	20,0	34,6	34,6
4000																20,0	20,6	23,6	20,0	34,6	34,6
4100																			20,0	34,6	34,6
4200																			20,0	34,6	34,6
4300																			20,0	34,6	34,6
4400																			20,0	34,6	34,6
4500																			20,0	33,9	34,6
4600																			20,0	32,1	34,6
4700																			20,0	30,9	34,6
4800																			20,0	29,1	33,9
4900																			20,0	27,9	32,1
5000																			20,0	26,7	30,3
5100																			20,0	24,8	28,5
5200																			20,0	24,2	27,3
5300																			20,0	23,0	25,5
5400																			20,0	21,8	24,2
5500																			20,0	20,6	23,0